ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Юридический адрес: 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9. E-mail: INFONNOS@nnos.lukoil.com; телефон ЦЗЛ (83145) 53509; телефон сбытовой компании (83145) 55444

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 2002207

Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 (ДТ-Е-К5)

ГОСТ 32511-2013

Дата изготовления 21/02/2020
Дата отбора проб 21/02/2020
Номер партии 23
Номер резервуара 1588
Уровень наполнения(см) 486
Масса нетто(т) 6512
Дата проведения анализа 21/02/2020
Дата выдачи паспорта 21/02/2020

Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-RU.АГ78.В.00221/18
Срок действия по 14.11.2021 г.
Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2015
Сертификат №RU228179Q-U от 25.12.2017 г.

№	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС	Нормы по ГОСТ 32511-2013	Фактические данные	Методы испытаний
1	Цетановое число, не менее	51	51.0	51.1	ГОСТ 32508
2	Цетановый индекс, не менее		46.0	55.6	EN ISO 4264
3	Плотность при 15 °С, кг/м3		820.0 - 845.0	836.9	EN ISO 12185
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % , не более	8	8.0	4.8	ГОСТ EN 12916
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более	10	10.0	9.0	ГОСТ ISO 20846
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	55	55	70	ГОСТ 6356
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс., не более		0.3	0.03	ГОСТ 32392
8	Зольность, % масс., не более		0.01	отсутствие	ГОСТ 1461
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более		200	Менее 30	EN ISO 12937
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более		24	<12.0	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С), единицы по шкале		Класс 1	класс 1	ГОСТ 32329
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не более		25	7	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205
13	Смазывающая способность, мкм, не более	460	460	456	ГОСТ ISO 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с		2.000 - 4.500	3.080	ГОСТ 33
15	Фракционный состав: - при температуре 250 °С перегоняется, % об., менее - при температуре 350 °С перегоняется, % об., не менее - 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 65 85 360	 23.1 95.8 346.0	 ГОСТ ISO 3405 ASTM D 86
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	Минус 15	Минус 15	Минус 21	ГОСТ EN 116
17	Присадки: Металлосодержащие Депрессорно-диспергирующая, % масс. Противоизносная, % масс. Цетаноповышающая, % масс. Антистатическая, % масс.	Отсутствие	Отсутствие	отсутствие 0.026 0.018 0.000 0.00100	

Заключение: Качество продукции соответствует ГОСТ 32511-2013 и экологическому классу К5 Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011).

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84.

Примечание: топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

М.П.

Начальник ОТК (нач. смены) _____ Мохова Н.И.

Старший лаборант _____ Драненко С.В.

КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ВЕРНА

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ